



Przyczepa rolnicza
ZASŁAW AGRO D-737AA-12

Od teraz *innowacyjność*
ma kolor pomarańczowy



Nowa, innowacyjna technika zwijania i rozwijania plandeki
Od teraz jest to bardzo proste:

- rozwijasz plandekę w 4 sekundy
- bosak na przedniej ścianie do upinania plandeki
- plandeka wzmocniona w miejscach nadmiernie narażonych na przecieranie

Innowacyjna ściana przednia z nowoczesnym dizajnem

- szczelna ściana z jednego arkusza blachy
- ściana wzmocniona czterema solidnymi słupami
- balkon centralny (dbamy o Twoje bezpieczeństwo)



Innowacyjna kinematyka dźwigni ryglowania centralnego, z inteligentną regulacją siły docisku. System ryglowania dolnego burt wymienny, przykręcany do obrzeża podłogi



Okno dla operatora



Zewnętrzne i wewnętrzne stopnie na przedniej ścianie



Nowy układ łączników pomiędzy pierwszą a drugą burtą



Nowa podłoga z jednego arkusza blachy o grubości aż 5 mm, wykonywana na robocie spawalniczym. Obrzeża podłogi walcowane co zapewnia sztywność i precyzję wykonania



Ściana oparta o przednie obrzeże - podwyższona stabilność ściany



Bezuszczelkowy system wykonania skrzyni. Burty walcowane spawane precyzyjną spoiwą laserową. Łańcuch do spinania burt na burcie górnej



Bardzo mocne, skręcane słupy tylne



Uszczelnienie na tylnych słupach regulowane na fasolach, przemyślane rozwiązanie przez konstruktorów Zasław



Nowe uchwyty mocowania plandeki - nie pękają i nie uszkadzają linki od uciągu



Tylny otwór zsypany ze zmienioną dźwignią otwierania, nowym systemem blokowania oraz maskownicą, dzięki której woda spływająca po burcie nie dostaje się do środka

PARAMETRY TECHNICZNE

	D-737AA-12	D-737AA-12 LONG
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	17000	17000
Ładowność	12000	12000
Pojemność ładunkowa (m3)	15,2	15,2
Dł. skrzyni ładunkowej wew. (mm)	4500	5210
Szer. skrzyni ładunkowej wew. (mm)	2454	2454
Wysokość	2784 (3040)	2594 (2850)
Dł. całkowita	6990	7630
Szer. zew.	2550	2550
Wysokość burt (mm)	600+800	600+600
Wys. platformy od podłoża (mm)	1380	1390
Rozmiar ogumnienia	385/65R22.5	385/65R22,5
Rodzaj wywrotu	trójstronny	trójstronny
Rozstaw kół (mm)	1800	2000

model przyczepy	DMC (kg)	wymiary skrzyni ładunkowej	masa własna (kg)	osie	rozmiar kół	koło podporowe	funkcja przechyłu
<i>Przyczepy towarowe AGRO line DMC 750 KG</i>							
AGRO Line 170SU	750	170x122x35	160	1	155 R13	+	+
AGRO Line 205SU	750	205x122x35	170	1	155 R13	+	+
AGRO Line 235SU	750	233x132x35	180	1	155 R13	+	+
AGRO Line 235T	750	233x132x35	220	2	155 R13	+	-
AGRO Line 265SU	750	265x132x35	200	1	155 R13	+	+
AGRO Line 265T	750	265x132x35	240	2	155 R13	+	-

WYTRZYMAŁE ZACZEPY BURTOWE Z KOMPENSACJĄ
- do montażu zastosowano nity ze stali nierdzewnej

WSZYSTKIE ELEMENTY RAMY OCYNKOWANE OGNIOWO
- rama, dyszel, słupki

WALCOWANE BURTY NA ZIMNO
- większa sztywność i wytrzymałość

NOWOCZESNY DESIGN BURTY
- większa sztywność
- estetyczne wykończenie

WYTRZYMAŁY DYSZEL PROWADZONY OD OSI

DŁUGIE WSPORNIKI OSI
- przykręcane na trzy punkty montażowe



KONTAKT:



+48 508 01 01 02



agro@zaslaw.pl

www.zaslaw.pl

ZASŁAW™ Producent Przyczep i Naczep

ul. Krakowska 140

34-120 Andrychów

GPS: N 55.90620, E 37.43602