



Rozrzutnik obornika

Rozrzutnik CS



Kompaktowy i zwinny - Rozrzutnik CS



Wytrzymałe listwy ochronne
zapobiegają uszkodzeniom
burt

Odchylane burt
dla wygodniejszego
załadunku

4 walcowy mechanizm rozrzutu
zapewnia równomierny obraz rozr-
zutu przy szerokości pracy do 8 m

Rozrzutnik CS

Rozrzutnik CS jest następcą sprawdzonego i niezawodnego rozrzutnika BE. Kompaktowy rozrzutnik CS szczególnie nadaje się dla gospodarstw zmechanizowanych. Za sprawą odchylanych burt możliwe jest wykorzystanie maszyny również do innych celów.

- CS 75 – 95
- 7,5 – 9,5 m³ pojemności
- dzięki odchylanych burt możliwe jest wykorzystanie maszyny również do innych celów
- prosta obsługa

Spis treści

Mechanizm rozrzutu i podłoga transportowa	4-5
Nadbudowa i podwozie	6
Obsługa i dane techniczne	7

Solidna konstrukcja zapewniająca wysoką wydajność – mechanizm rozrzutu i podłoga transportowa

- + Duże rozdrobnienie
- + Idealny obraz rozrzutu
- + Wysoka przepustowość
- + Idealny do rozrzucania na użytkach zielonych



4 walcowy mechanizm rozrzutu

- cztery pionowe walce rozrzucające zapewniają szerokość rozrzutu 6 – 8 m
- wachlarzowy kształt zębów rozrzucających zapewnia równomierne rozdrobnienie materiału



Przekładnia mechanizmu rozrzutu

- łatwa konserwacja zapewniająca wysoką niezawodność
- mała szybka na każdej przekładni do mechanizmu rozrzucającym umożliwia wizualną kontrolę poziomu oleju



Podłoga transportowa

- bezpieczny posuw podłogi za pomocą jednej (w CS 75) lub dwóch (w CS 95) taśm podłogowych
- łańcuchy o grubości 10mm i obciążeniu niszcującym 13 ton na łańcuch
- przykręcane listwy podłogi wybierającej umożliwiają łatwą wymianę w przypadku uszkodzenia



Naped podłogi transportowej

- przekładnia o wysokim momencie obrotowym z napdem hydraulicznym
- ustawianie prędkości posuwu za pomocą zaworu regulującego na dyszlu
- bezstopniowa regulacja umożliwia łatwą i precyzyjną regulację ilości materiału do rozrzucania

Dobrze przemyślane dla większego komfortu – Nadbudowa i podwozie



Burty i nadstawki

- nadstawki o wysokości 400 mm dla zwiększenia pojemności (opcja)
- nadstawki są odchylane dla zmniejszenia wysokości załadunkowej
- łatwy załadunek również przy użyciu mniejszych ładowarek i ciągników
- burty są całkowicie odchylane
- elastyczność dzięki możliwości podwójnego wykorzystania maszyny jako przyczepa transportu



Podwozie seryjnie

- pojedyncza oś z różnorodną możliwością ogumienia
- opony o dużej objętości, aby zapewnić najlepszą ochronę gleby



opcja przy CS 95

- resorowane podwozie tandemowe dla najwyższego komfortu jazdy
- doskonałe właściwości jezdne nawet na drodze

Połączone punkty smarowania

- Opcjonalnie dostępne listwy smarujące dla górnego łożyska walca rozrzucającego
- łatwa i wygodna konserwacja maszyny



Wszystko pod kontrolą – warianty obsługi



Bezpośrednie podłączenie do ciągnika

- obsługa funkcji hydraulicznych poprzez bezpośrednie podłączenie do ciągnika
- regulacja prędkości podłogi za pomocą zaworu sterującego przepływem

Dane techniczne

	CS 75 przy ogumieniu 520/50 R 17	CS 95 przy ogumieniu 520/50 R 17
Wymiary		
Długość [m]	6,16	6,96
Wysokość [m]	2,84	2,88
Szerokość zewnętrzna kół [m]	2,17	2,17
Wysokość załadunku [m]	1,75	1,79
Masa własna		
Masa własna od [kg]	2.000	2.300
Dopuszczalna masa całkowita		
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	5.700	8.000
Pobór mocy		
Pobór mocy od	25 kW / 35 KM	36 kW / 50 KM
Wymiar wewnętrzne skrzyni		
Długość [m]	3,70	4,60
Szerokość [m]	1,80	1,80
Wysokość burt [m]	0,50	0,50
Pojemność		
Pojemność [m³]	7,5	9,5
Mechanizm rozrzucający		
Przepust mechanizmu rozrzucającego [m]	1,15	1,15



www.strautmann.com

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG



Bielefelder Straße 53
D-49196 Bad Laer
Tel.: +49(0)5424/802-0
Fax: +49(0)5424/802-76
info@strautmann.com
www.strautmann.com