

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I OBSŁUGI WYROBU

Przetączniki, powszechnie znane również jako redukcje, pozwalają połączyć szybkozłączne węże pożarnicze o różnych średnicach wewnętrznych.

Przed zastosowaniem należy sprawdzić, czy przesyłana ciecz nie wchodzi w reakcję z aluminium. Przetączników nie należy stosować do wody morskiej oraz wody o dużym zasoleniu, ponieważ spowoduje to przyspieszoną korozję, a tym samym osłabienie jej własności wytrzymałościowych. Należy również zwrócić uwagę, czy przesyłana ciecz nie wchodzi w reakcję z gumową uszczelką powodując jej osłabienie.

Przetączników (redukcji) aluminiowych nie należy stosować w miejscach zagrożonych wybuchem, ponieważ przypadkowe uderzenie przetącznikiem może spowodować powstanie iskry. Przy połączeniach przetączników należy zwrócić uwagę na uzyskanie właściwego ich połączenia, co gwarantuje uzyskanie właściwej szczelności i wytrzymałości połączenia. Nie wolno rzucać przetącznikami o twardą powierzchnię, gdyż może to spowodować pęknięcie zaczepek i jego osłabienie.

Przetączniki (redukcje) wykonane ze stopu aluminium nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego, a zużyte lub uszkodzone stanowią cenny surowiec do produkcji aluminium.